

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: encastré et applique

Forme: linéaire

Corps en aluminium anodisé

Couleur: Aluminium

IP20 / IP67

LED

Disponible en ECO+ et PRO+

7 LED par section de 62.50mm

2700K / 6200K

IRC>80 / IRC>90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

ELECTRIQUE

6W / 12W / 23W

Flux lumineux: de 480lm à 3120lm

Classe de protection: III

DIMENSION

Dim. 16x12,50 mm


Longueur max. 6000 mm

Poids 0.190 (Kg/m)IP20 / Poids 0.320 (Kg/m)IP670



DESSIN TECHNIQUE

DIMENSION 1:1



PUISSANCE (W/m)

6 12 23

TYPLOGIE



APPLIQUE
HORIZONTALE
PLAFOND
MUR



ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
ENCASTRÉ MEUBLE



LEDIXA SÀRL

Chemin de Cousson 23

CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne

LEDIXA.COM

T +41 21 320 21 21

E info@ledixa.com

Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression.

© LEDIXA SÀRL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.

