

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPOT

### PRÉCAUTIONS

Lors du montage, observer les normes nationales d'installation et de prévention des accidents ainsi que les consignes relatives aux mesures de protection ESD.


### Installation selon EN 60598:

La distance latérale entre la délimitation du luminaire et les parties du bâtiment doit être au moins égale à 50mm. Le luminaire ne doit jamais être recouvert par un isolant thermique ou matériaux similaires.


### POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

#### ENCASTREMENT DANS BOITIER IGNIFUGE


Volume minimum égal à 10dm<sup>3</sup>  
Ex.: 25x25x16cm / 30x30x12cm




#### ENCASTREMENT BÉTON APPARENT / AVEC LISSAGE



#### ENCASTREMENT DANS PLACO: min. 10 mm



### AVERTISSEMENTS



Nos produits sont conçus uniquement pour une utilisation intérieure. Protection IP20 depuis la partie arrière et IP44 depuis la face avant.

Nettoyage seulement avec chiffon microfibre sec ou humide.


#### TRANSFORMATEUR / DRIVER



Afin de garantir une durée de vie optimale, le driver ne doit pas être en contact avec le luminaire.

Le luminaire doit être installé à distance de toute source de chaleur et à l'abri du soleil.

#### ISOLATION



Le luminaire ne doit pas être recouvert d'isolation ou autre matière.






Respecter les volumes d'installation minimum, une mauvaise installation altère considérablement la durée de vie du produit.

# SPOT

## FICHE DE MONTAGE



### ÉTAPES DE MONTAGE SPOT



### DIAMÈTRE ET HAUTEUR SPOT

PRODUITS	① Découpe (mm)	② Hauteur (mm)	③ Épaisseur faux-plafond (mm)
MINIMO	Ø 53	62	1-25
MINIMO DEEP	Ø 60	80/102	1-25
MINIMO GIRO	Ø 60	60	1-25
SOBRIO 60	Ø 60	53	1-25
SOBRIO 68	Ø 68	53/86	1-25
SOBRIO 75	Ø 75	53/86	1-25
SOBRIO ASYM	Ø 75	115/135	1-25
SOBRIO DEEP 60	Ø 60	65	1-25
SOBRIO DEEP 68	Ø 68	53/86	1-25
SOBRIO DEEP 75	Ø 75	65/98	1-25
WETY 68	Ø 68	62	1-25
LENIS	Ø 75	81/110	1-25
LENIS ASYM	Ø 75	115/135	1-25
LENIS DEEP	Ø 75	94/123	1-25
CURVA 68	Ø 68	80/102	1-25
CURVA 75	Ø 75	80-102	1-25
CURVA 95	Ø 95	86/108	1-25
CURVA GIRO 68	Ø 68	89	1-25
CURVA GIRO 75	Ø 75	89	1-25
CURVA GIRO 95	Ø 95	95	1-25
PYRA 68	68x68	80/102	1-25
PYRA 75	75x75	80/102	1-25
PYRA 95	95x95	86/108	1-25
PYRA ASYM	75x75	115/135	1-25
PYRA GIRO 68	68x68	80	1-25
PYRA GIRO 75	75x75	80	1-25
PYRA GIRO 95	95x95	86	1-25
FOCUS	Ø 75	89/121	1-25
FOCUS CUADRA	Ø 75	89/121	1-25
FOCUS GIRO	Ø 75	89/121	1-25
FOCUS LARGO	Ø 75	89/121	1-25
FOCUS VISTA	Ø 75	89/121	1-25
FOCUS VISTA II	Ø 75	89/118	1-25

PRODUITS	① Découpe (mm)	② Hauteur (mm)	③ Épaisseur faux-plafond (mm)
GRIDY 1.0	87x87	90	1-25
GRIDY 2.0	167x87	90	1-25
GRIDY 3.0	243x87	90	1-25
FLUXO GIRO 15	Ø 95	89	1-25
SMART 75	Ø 75		
SMART 125	Ø 125	25	1-25
SMART 140	Ø 140	26	1-25
SMART 160	Ø 160	27	1-25
SMART 200	Ø 200	28	1-25
SMART 250	Ø 250	62	1-25
SMART CUADRA 125	125x125	25	1-25
SMART CUADRA 140	140x140	26	1-25
SMART CUADRA 160	160x160	27	1-25
SMART CUADRA 200	200x200	28	1-25
TRITON 120	Ø 120	53.3	1-25
TRITON 140	Ø 140	64	1-25
TRITON 165	Ø 165	75.5	1-25
TRITON 200	Ø 200	88	1-25

